

## Armoires de sécurité pour produits inflammables 30 min

Réf : AS3035

**Armoire de sécurité 30 minutes homologuée EN 14470-1 et FM 6050 pour produits inflammables.**

- Armoire de sécurité pour le stockage des produits inflammables.
  - Permet de **stocker** en toute **sécurité**.
  - Plusieurs modèles disponibles selon votre besoin.
- **Conformité :**
  - Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000)
  - Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual international)
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04/2004) et aux spécifications FM.
  - **Avantages :**
    - Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
  - Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excépté pour les modèles sous-pailleasse.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C (selon modèle).
  - **Sécurité passive :**
    - Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
      - Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
      - Signalisation par symboles normalisés.
    - Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
      - Bac de rétention amovible en partie basse.
  - **Sécurité active :**
    - Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
      - Portes à fermeture automatique.
  - Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie (selon modèles).
    - Fermeture à clé en 3 points.
    - Pieds verins pour mise à niveau.
  - Le stockage des produits inflammables doit faire l'objet de précautions et le choix de l'armoire de sûreté est fonction du **volume** et de la **dangerosité** des produits à stocker.
    - Système de maintien des portes en position ouverte avec **fermeture automatique** en cas d'incendie.
      - Orifices de **ventilation** Ø 100 mm pour un raccordement éventuel.
        - **Fermeture à clé** en 3 points avec **serrure anti-étincelles**.
          - Signalisation par symboles normalisés.
    - **Etagères de rétention réglables** en hauteur au pas de 32 mm. **Armoires basses** : 0 étagère - **Armoires hautes** : 3 étagères.
      - **Bac de rétention amovible** en partie basse.
        - Pieds verins pour mise à niveau.



**Capacité** : 250 l  
**Coloris** : Gris/Jaune  
**Conditionnement** : A l'unité  
**Description** : Armoire haute 2 portes  
**Dim.** : l 1115 x H 1980 x P 550 mm  
**Dim. Extérieures** : l 1050 x H 1580 x P 420 mm  
**Fabriqué en** : France  
**Poids** : 210 kg  
**Rétention** : 41 l  
**Zone d'utilisation** : Intérieur