

Borne rétractable

Références : BREB_

Description :

Bloc serrure

- Réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti graviers.
- En standard, serrure pour clé triangle de 11

Couvercle

- Réalisé en acier de \varnothing 460 mm, épaisseur 10 mm
- Anti-glissement de type "pavés en relief"
- Finition laqué noir sur galva. Fixation au caisson par 4 vis 6 pans creux en inox de \varnothing 12 mm

Chariot de coulissement

- Équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson

Coffrage

- Coffrage assuré par le caisson réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple
- Dimensions : hauteur 1030 x largeur 545 mm

Recommandations de pose :

- Fixation par scellement direct
- Livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui, pour garantir le bon fonctionnement et la durée, doivent être scrupuleusement respectées afin de garantir le bon fonctionnement

Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.



La borne ne doit subir aucun impact. Ce produit dissuasif pour le passage de véhicule n'est pas une borne anti-bélier.



Fonctionnement :



PLAN DE SCHELLEMENT

