

Borne rétractable manuelle

Référence : BREI22GP

Description :

Borne rétractable manuelle permettant de fermer une zone normalement accessible.

Cette borne est idéale pour les zones piétonnes, les accès privés, en extérieur.

Le bloc serrure est réalisé en acier inoxydable et la serrure standard est une clé triangle de 11. Le système de verrouillage automatique et autoverrouillant est par pênes inox.

La protection autour de la borne est réalisée en acier de \varnothing 460 mm, d'une épaisseur de 10 mm. Elle est anti-glissement grâce à ses reliefs et possède une finition laquée noire sur galvanisation. Sa fixation au caisson est réalisée par 4 vis 6 pans creux en inox, de \varnothing 12 mm.

Le support de la borne est équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson.

Le coffrage est assuré par un caisson fabriqué en tôle galvanisée. Ce coffrage a des attaches de levage pour une pose simplifiée. Il possède des dimensions de H 1030 x P 545 mm.

Fixation de la borne par scellement direct.



Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.



La borne ne doit subir aucun impact. Ce produit dissuasif pour le passage de véhicule n'est pas une borne anti-bélier.



Caractéristiques techniques :

Dim. hors sol : H 600 x Ø 220 mm ;
Hauteur totale : H 830 mm ;
Epaisseur métal : 4 mm ;
Coloris : gris foncé ;
Design : pommeau en inox brossé 316 ;
Poids : 165 kg.

Fonctionnement :



OUVERTURE DU PASSAGE :

1. Tourner et enlever la clé
2. Appliquer une poussée verticale sur la borne jusqu'au blocage automatique en position basse



FERMETURE DU PASSAGE :

Un tour de clé et la borne remonte puis s'auto-bloque en position haute

Plan de scellement :

