

Bottes de sécurité HERACLES S3 WR HI CI SRC

Réf : HERA_



Poids : 790 g (pointure 42)
Pointure : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

NORMES :

- EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

TIGE :

- Dessus :cuir nubuck beige
- Doublure avant pied :doublure THINSULATE® + membrane DRY-IN
- Doublure quartier :doublure THINSULATE® + membrane DRY-IN
- Embout :fibres de verre

SEMELLE :

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure :polyuréthane
- Semelle intermédiaire :polyuréthane
- Semelle anti-perforation :inox
- Semelle de propreté :OPTIMUM
- Date limite d'utilisation :date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols :SRC

DOMAINES D'UTILISATION :

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde

LES + :

- Embout fibres de verre léger et athermique
- Bout couvert DURATOE® en TPU : meilleure durée de vie du produit
- Membrane imper-respirante DRY IN® : **résiste à la pénétration de l'eau** mais n'empêche pas le pied de respirer
- Doublure THINSULATE® qui **protège du froid**
- **Semelle anti-perforation inox**
- Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence sur sol meuble