Kit de protection habilitation BS

Réf. KITBS2

Composition détaillée :

Gants isolants classe 0 1000V Taille C

Norme :

- NF EN 60903 : 2003
- CEI 60903 : 2002

Utilisation :

- Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage jusqu'à 1000V.
- Ces gants en latex naturel sont à utiliser avec des sur-gants en cuir pour une meilleure protection mécanique.
- L'utilisation de sous-gants fins en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène.

Caractéristiques :

- Gants isolants de classe 00 (500V) et classe 0 (1000V)
- Equipement de Protection Individuelle catégorie III
- Matière : latex naturel beige
- Forme étudiée pour assurer une bonne ergonomie et une bonne dextérité
- Catégorie AZC (résistance acide, ozone et très basses températures)
- Température d'utilisation -25°C à +55°C
- Marquage des gants selon la CEI 60903
- Livrés sous sachet individuel de différentes couleurs selon la classe des gants, facilitant leur identification. Ces sachets procurent une protection contre les UV

Sous-gants coton

Utilisation :

- Se portent sous des gants isolants d'électricien.
- Améliorent le confort
  - en protégeant du froid l'hiver et en absorbant la transpiration l'été
  - en protégeant des éventuelles allergies au latex ou au talc
  - en garantissant une meilleure hygiène lors de l'utilisation commune d.une même paire de gants isolants.
- Ne pas utiliser contre les risques mécaniques, thermiques, chimiques.

Caractéristiques :

- Sous gants 100% coton tricoté.
- Jauge 13
- Confortable, bonne tenue à la main, très bonne dextérité et tactilité
- Poignet élastifié
- Livrés par cinq paires sous sachet vinyle
- A conserver dans des conditions de stockage normales, de préférence à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Nettoyage sous la responsabilité de l'utilisateur

Distribué par **SIGNALS**
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr

Ecran facial EN 166 / EN 170

Utilisation :

- Ecran facial de protection contre les arcs électriques de court-circuit. L'ensemble se monte directement sur la tête, sans casque

Caractéristiques et normes :

- Un serre-tête :
  - avec protège-front
  - réglage du tour de tête rapide, possible dès que l'ensemble est sur la tête
  - sans pièce métallique
  - conforme à la NF EN 166 : 2002 (protection des yeux), et NF EN 170 (classification des filtres UV)
  - en polycarbonate incolore d'épaisseur 1,5mm
  - traité anti-buée
  - filtre ayant un degré de protection 2-1,2
  - protection contre la projection de particules solides (impact à moyenne énergie – bille de Ø6 mm à 120m/s)
- Conditionnement :
  - Carton neutre individuel
  - Film plastique de protection, à retirer lors de la première utilisation
- Poids : 0,29 Kg

VAT BT (Vérificateur d'Absence de Tension) CEI 61243-3 avec étui souple

Utilisation :

- Détecteur de tension conçu selon la norme NF EN 61243-3 permettant de réaliser les opérations de vérification d'absence de tension en réponse aux exigences du recueil UTE C 18-510 et de la norme européenne EN 50110.

Caractéristiques et normes :

- Contrôle du niveau de tension de 50, 230 et 400 V alternatif
- Pointes de touche IP2X avec fourreaux rétractables conformément à la prescription UTE C 18-510.
- Domaine de fréquence : 50-60 Hz ± 10%.
- Température de fonctionnement : - 10°C à + 55°C.
- Degré de protection : IP65 / IK06.
- Double isolement classe II.
- Alimentation par pile 2 piles AAA alcaline fournie.
- NF EN 61243-3, CEI 61010-031 (câble et pointes de touche).
- Cat. IV-600V ou Cat. III-1000V
- Poids : 215 g.
- Dimensions pointes rangées : 165 x 48 x 40 mm.

- Contrôleur livré avec piles sous blister sans étui

Condamnateur de disjoncteur modulaire avec cadenas

- Compatible avec toutes les marques de modulaires, disjoncteurs, interrupteurs, différentiels
- Fixation rapide à l'aide d'un tournevis plat n° 3
- Cadenassable par un mini cadenas. Le cadenas posé condamne l'accès à la vis de pression qui assure la fixation sur le modulaire
- Signalisation de l'interdiction
- Matière thermoplastique
- Livré avec 1 cadenas sous blister

- Poids : 60 g

Macaron de consignation

Norme :

- Suivant référence EDF: C 11
- Numéro de nomenclature EDF : 37 00 103

Utilisation :

- Consignation d'ouvrages électriques.

Caractéristiques :

- Matière plastique.
- Diamètre 80 mm.
- Trou de diamètre 10 mm en partie supérieure pour la fixation.

Guide de sécurité BS