Chaussures de sécurité LEVANT - S1 P HRO SRC

Semelle anti-perforation, antiglisse, embout composite, semelle intérieure, intermédiaire et extérieure en caoutchouc nitrile (protection hautes températures).

NORMES :

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE :

- Dessus : cuir croûte velours noir / toile grise
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Soufflet / languette : toile / mousse / textile
- Doublure quartier : textile
- Fermeture : lacets
- Embout : composite STC

SEMELLE :

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire EVA
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : FEELING
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION :

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

Pointure : du 36 au 47.

LES + :

- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure amagnétique

Distribué par **SIGNALS** – Rond-point de la République - 17187 Périgny Cedex
Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr