

Lisse murale bombée

Réf : LMB_

De belles courbes pour ce profilé ultra résistant

Revêtement équipé d'un amortisseur filant et d'un rail continu en aluminium, pour un usage intensif et une résistance à toute épreuve. Grâce à sa forme incurvée, le revêtement Acrovyn® se déforme pour absorber les chocs et garantit ainsi une protection maximale. Fourniture et pose de **pare-chocs** hauteur 203 mm, épaisseur 35 mm. Ils sont composés d'un rail aluminium **filant équipé d'un amortisseur continu**, sur lesquels se clipse un profilé de finition.

Une bague décorative de finition soulignera esthétiquement la transition entre profil et embout.

En fonction de la configuration des locaux, prévoir les accessoires suivants: embouts d'extrémités, embouts d'angles externes.

Antichoc, finement grainé (anti rayure), non poreux, teinté dans la masse.

Classement de réaction au feu B – s2, d0. Le rapport établi selon la norme Européenne NF EN 13501-1 sera exigé.

La valeur moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCSMoyen) est de 17,828 MJ/kg. Le rapport établi selon la norme Européenne NF EN ISO 1716 sera exigé.

Conformément à l'arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions dans l'air intérieur des Composés Organiques Volatiles, le rapport de classement A+ sera exigé.

La matière (sans plomb) sera **conforme à la Directive Européenne 2002/95/CE ou RoHS.**

Ce dernier devra justifier de sa capacité à **recycler ses propres matériaux.**

Nombreux coloris au choix :



Composants et accessoires

