

# Miroir éco Agglomération

Références : MEA5\_



## RÉFÉRENCES

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
600 x 400 mm	900 x 600 mm	574
Ø 600 mm	900 x 900 mm	566
800 x 600 mm	1200 x 900 mm	576

## GARANTIES

&gt; Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*


 > Incassable > Léger > Indéformable  
 > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV > Garantie 3 ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
574	8 mètres	6,8	630 x 140 x 920
566	10 mètres	8,9	920 x 130 x 940
576	15 mètres	11,6	990 x 130 x 1225


- > Cadre noir & blanc en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement
- Bandes noires adhésives durables et de haute qualité
- > Qualité Polymir® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie

FABRICATION FRANÇAISE

## OPTION

- > Film chauffant antigèle/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

## SCHÉMA DE FIXATION



- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
- > Facile à installer, elle permet un réglage précis de la position du miroir
- > Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h

## DIMENSIONS



## CONSEIL DE POSE

