

Miroir routier ABS

Références : MIRECO68



RÉFÉRENCES

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
600 x 400 mm	900 x 600 mm	976
Ø 600 mm	900 x 900 mm	966
800 x 600 mm	1200 x 900 mm	978

GARANTIES

Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)*

P.A.S
5 ans

• Incassable • Léger • Indéformable
• Résistant aux chocs • Traitement de surface anti-UV • Traitement anti-rayures et antistatique • Garantie 5 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
976	8 mètres	6,8	630 x 140 x 920
966	10 mètres	8,9	920 x 130 x 940
978	15 mètres	11,6	990 x 130 x 1225


• Cadre noir & blanc en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement
Bandes noires adhésives durables et de haute qualité
• Qualité P.A.S® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
• Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
• Fixation fournie

FABRICATION FRANÇAISE

OPTION

• Film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

SCHÉMA DE FIXATION



• Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
• Facile à installer, elle permet un réglage précis de la position du miroir
• Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h

DIMENSIONS



CONSEIL DE POSE

