

# Nez de marche antidérapant support acier

Réf: NM57\_ , NM74\_ , NM98\_

Une gamme complète qui permet de minimiser de manière considérable les chutes dues aux glissades ainsi que les coûts occasionnés par ces dernières.



Le revêtement est spécialement conçu pour résister à la plupart des agressions chimiques (acides, hydrocarbures, solvants, eau de mer...). Ses puissants agrégats abrasifs en font le revêtement antidérapant le plus sécurisant du marché.

#### Matériaux :

En acier galvanisé de 1,5 mm recouvert d'agrégats antidérapants.

#### Coloris :

jaune sécurité ou gris.

#### Dimensions :

- NM57\_ : L550 x l 90 x H 20 mm
- NM74\_ : L750 x l 90 x H 20 mm
- NM98\_ : L1000 x l 90 x H 20 mm

Existe aussi en

- longueur L 250 à L 2000 mm
  - largeur l 50 mm , l130 mm, l 230 mm
- Autres dimensions, nous consulter.

#### Fixations :

3 options sont disponibles : sur tôle, sur caillebotis, sur carrelage et béton. Autres options, nous consulter.

**FIXATIONS :** Nos nez de marche sont livrés avec les fixations correspondantes à l'option retenue dans le tableau combinaisons. Nos nez de marche sont livrés percés de manière adéquate par rapport à l'option retenue.

Combinaisons autorisées pour l'adaptation des nez de marches sur divers type de supports

Type de fixations Support	Option N°1 Vis poêlier de 6 x 20 mm + rondelle + écrou Ny/stop	Option N°2 Rivêt à tête large	Option N°3 Vis poêlier + fixation caillebotis HILTI	Option N°4 Fixation par taraudage avec vis poêlier de 6 x 20 mm	Option N°5 Vis poêlier de 6 x 20 mm + cheville béton et carrelage
Tôle métallique pleine (tôle lisse, tôle larmée, )	OUI	OUI	NON	OUI	NON
Caillebotis métallique ou polyester	NON	NON	OUI sauf pour nez de marche de largeur 50 mm	NON	NON
Béton ou carrelage	NON	NON	NON	NON	OUI sauf pour nez de marche de largeur 50 et 90 mm
Bois	OUI	NON	NON	NON	NON

