

Enrobé Résine Haute Performance 25 kg

Réf : SGHP_

Description :

Emulsion de bitume modifié avec des élastomères et de résine époxy végétale. Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre, grande maniabilité Longue conservation à l'abri. Ne craint pas le gel (T° d'utilisation de - 40 à + 60°C) et résiste aux sels Utilisable sur tous types de trafics Texp à T5 + Aéroports et en toutes saisons. S'applique sans personnel spécialisé, ni outillage particulier Séchage rapide en quelques heures

APPLICATIONS

Rebouchage de trous divers : sondages, passages de réseaux, poteaux
Réparations sur voiries, parkings, trottoirs : nids de poule, flaches, réfection de tranchées

MISE en ŒUVRE

- 1- Nettoyer la zone à traiter
- 2- Verser l'enrobé sur sol dur
- 3- Nivelier de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini
- 4- Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre
- 5- Remettre en circulation

Caractéristiques

- émulsion de bitume modifié avec des élastomères et de résine époxy végétale.
- Taux d'humidité < = 0,8%
- Densité non compactée : environ 2,2
- Granulométries : 0/4
- Couleur : noir

CONDITIONNEMENT – CONSOMMATION

Seaux plastiques de 25 kg
Consommation : 20 kg/ m²/cm d'épaisseur

