

**Enrouleur à rappel automatique de sangle Turbolite™****Réf: TURBO13**

Le TurboLite™ est la première alternative bon marché aux longues antichute avec absorbeur d'énergie. Il offre une alternative sûre et requiert une tolérance de chute inférieure.

**Description**

- Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l'appareil a subi une chute.
- Système de freinage rapide
- Compact et léger, capacité de travail de 2 m.
- Sangle conçue pour garantir une résistance à l'abrasion accrue et une durée de vie plus longue (Sangle Vectran /polyester).
- Boîtier en nylon et hautement résistant à l'impact et supportant les conditions d'utilisation les plus rudes.
- Muni d'un émerillon empêchant la sangle de vriller.
- Aucune nouvelle certification annuelle n'est exigée de la part de l'usine.
- Charge admissible maximum 136 kg (utilisation point haut)  
charge de 100 kg (utilisation point bas).

**Poids (kg) :** 1,252 kg

**Normes :**

- EN 360

**Caractéristiques****• Carter :**

Nylon résistant aux impacts.

**• Manivelle/ volant :**

Copolymère conçu pour absorber l'énergie.

**• Sangle :**

Intérieur Vectran (25,4 x 1,5mm).

**• Connecteurs :**

Mousqueton 1/4 de tour (ouverture: 18 mm) en acier inox.

Mousqueton grande ouverture (65 mm) en aluminium.

**Domaines d'utilisation**

- Bâtiment et Construction Industrie

**Les plus :**

- Adapté à toutes les situations de travail avec un faible espace de dégagement.
- Peut être utilisé en Facteur de Chute 2
- Peut être utilisé des deux côtés.