

Chaussures de sécurité XPER TP S3 WR AN HI CI SRC

Réf : XPER_



Poids : 769 g (en pointure 42)

Pointure : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

NORMES :

EN ISO 20345:2011 S3 WR AN HI CI SRC

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WR) Résistance à l'eau
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (AN) protection des malléoles
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE :

- Dessus :cuir nubuck pull-up
- Matelassage :mousse
- Doublure avant pied :Dry in® / X-Fresh®
- Soufflet / languette :PU / textile
- Protège malléole :plastique
- Doublure quartier :Dry in® / X-Fresh®
- Fermeture :lacets
- Embout :composite STC

LES + :

- Cuir Nubuck Pull-up souple
- Triple piqûre et sur-embout Duratoe® pour une meilleure durée de vie du produit
- Membrane imper-respirante Dry-In® associée à la **doublure absorbante X-Fresh®**
- **Protège malléoles** intérieur et extérieur normés AN
- Embout composite léger et isolant thermiquement
- **Semelle anti-perforation Inox**
- Semelle crantée **résistante aux variations de température normée HI – CI**

DOMAINES D'UTILISATION :

- BTP / Travaux extérieurs
- Industrie lourde



SEMELLE :

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure :polyuréthane
- Semelle intermédiaire :
- Semelle anti-perforation :inox
- Semelle de propreté :OPTIMUM®
- Date limite d'utilisation :date de péremption
- Coefficient d'adhérence sur sols :SRC