

Réf. : SM36_

Fiche technique

Miroir 1/2 sphère horizontale avec perçage

Dans les usines et entrepôts, ils contrôlent la circulation aux intersections.



Ce miroir permet d'avoir une vision panoramique de la surface à surveiller.

Il est percé permettant ainsi l'écoulement de l'eau des systèmes d'extinction. Incassable et classement au feu M1.

Miroir à usage intérieur uniquement.

L'optique en Polycarbonate assure une excellente qualité d'image.

Il se fixe avec des vis ou suspendu avec des chaînettes.

Le bombage en demi-sphère offre une vision à 360° qui permet le contrôle dans 4 directions.

Diamètre : 660, 800 ou 1150 mm

Fixation : 4 chaînettes fournies

Conditionnement : A l'unité



+ d'infos

Réf. : SM3660PC - Miroir 1/2 sphère horizontale Diam. 660 mm

Dim. : Ø 660 mm

Distance d'observation : 8 m

Poids : 4,00 kg

Réf. : SM3680PC - Miroir 1/2 sphère horizontale Diam. 800 mm

Dim. : Ø 800 mm

Distance d'observation : 10 m

Poids : 6,00 kg

Réf. : SM3695PC - Miroir 1/2 sphère horizontale Diam. 1150 mm

Dim. : Ø 1150 mm

Distance d'observation : 15 m

Poids : 11,00 kg