

Réf. : SRR\_

## Fiche technique

# Enrouleur de balisage portatif

### Solution de sécurisation rapide et efficace des chantiers.

Enrouleur de balisage portatif doté d'un filet de 15 mètres pour la réalisation d'une clôture.

Résistant et robuste, il est réutilisable à volonté.

Le filet se déroule et s'enroule après chaque utilisation dans son dispositif de rangement.

Réduction du coût par utilisation et écologique : ne nécessite aucun fils d'attache et autres dispositifs de fermeture généralement non réutilisables.

Le montage et le démontage peuvent être assurés par une seule personne en toute sécurité.

Il suffit de tourner la manivelle pour que la clôture s'enroule dans son dispositif de rangement portatif.

Facilement transportable grâce aux poignées de transport qui servent aussi d'attaches rapides lorsque le système est mis en place.

Fabriquée en PE-MD solide et résistant, l'enrouleur supporte les conditions climatiques extrêmes et toutes les circonstances liées aux chantiers.

Des bandes réfléchissantes garantissent une bonne visibilité de la barrière ainsi que la sécurité de tous.

Vendu avec 4 poteaux final et 4 pieds caoutchouc (dans une sacoche pour le modèle sur trépied).

#### Enrouleur sur roues :

Poids total : 90,7 kg

Base mobile : 34 kg

#### Enrouleur sur trépied :

Poids : 8,6 kg

Avec clôture enroulable : 12,7 kg

**Description :** Sur roues ou Sur trépied

**Hauteur de l'enrouleur :** 1,45 m

**Coloris :** Orange

**Conditionnement :** A l'unité



Sur roues



Sur trépied

**Réf. : SRRCH - Enrouleur de balisage portatif sur roues**

Dim. : l 78.7 x H 162.5 x P 55.9 cm

Dim. enrouleur seul : H 1.45 m x Ø 280 mm

Poids : 98,00 kg

**Réf. : SRRTR - Enrouleur de balisage portatif sur trépied**

Dim. enrouleur seul : H 1.45 m x Ø 280 mm

Poids : 83,00 kg

