

Fiche technique : Gants pompiers

Réf. GP1561_

Descriptif :
Caractéristiques :

Gant cuir fleur de bovin hydrofuge jaune
 Coupe américaine, pouce rapporté, type crispin
 Main doublée de jersey Kevlar®/coton
 Jonc à la base du pouce et du papillon en cuir fleur hydrofuge
 Protège artère
 Manchette en croûte
 Élastique de serrage sur le dos, cousu intérieur
 Patte de serrage à la base de la manchette avec rubans auto-grippants
 Coutures au fil Kevlar®
 Longueur : 35,5 cm
 Épaisseur : 1,1/1,3 mm


Avantage :
CONFORT

- La coupe américaine, le pouce rapporté et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et permettent d'obtenir un excellent confort d'utilisation.
- Risques thermiques (anciennement utilisé comme gant pour sapeurs-pompiers).
- La fleur de bovin apporte une bonne résistance mécanique, du confort et offre une souplesse exceptionnelle.
- L'élastique et la patte de serrage permettent un bon maintien du gant.

SECURITE

- Le cuir fleur de bovin siliconé et hydrofuge assure une bonne souplesse aux basses températures, le pouvoir déperlant ainsi qu'une bonne protection mécanique.
- La doublure en Kevlar® coton protège contre la coupure et contre les risques thermiques.
- L'assemblage au fil Kevlar® assure une excellente solidité des coutures à la chaleur, à l'usure et une meilleure isolation thermique.

Certifications :

CATEGORIE CE : III Risques irréversibles

Conforme aux normes :

- EN 420-03 Exigences générales
- EN 388-03 Risques mécaniques
- EN 407-03 Risques Thermiques

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	4
Résistance à la chaleur de contact	1
Résistance à la chaleur convective	3
Résistance à la chaleur rayonnante	2
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure	2
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	2

 Distribué par **SIGNALS**

 Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr