

Abri voûte avec bardages

Références : AIVKC_ et AIVKEC_

Description :

Abri de type voûte pouvant accueillir des ranges vélos ou des ranges motos, ainsi que tous autres matériels devant être abrités.

Cet abri est livré avec ses bardages de fonds et latéraux. Ainsi, l'intérieur est protégé des intempéries, comme la pluie ou le vent.

Il est modulable grâce à des extensions pouvant créer de grands abris à l'infini, selon les besoins.



Abri initial avec son extension

La structure est fabriquée en poteaux en acier de dimensions L 80 x I 80 mm. Ces poteaux sont peints sur galvanisation, de différents coloris au choix.

La toiture possède des traverses en tubes d'aluminium de 60 x 40 mm, et des gouttières en profilé d'aluminium de 50 x 30 mm, peintes le un coloris au choix.


La voûte est fabriquée en polycarbonate alvéolaire translucide, d'une épaisseur de 6 mm. Elle est traitée anti-UV.

Les bardages de fond et latéraux sont également en polycarbonate alvéolaire, d'une épaisseur de 10 mm et traités anti-UV.

L'abri initial (références AIVKC_) possède un poids de 112 kg et des dimensions de L 2500 x H 2635 x P 2090 mm. L'abri initial avec son extension (références AIVKEC_) possède un poids de 165 kg et des dimensions de L 5000 x H 2635 x P 2090 mm.

La fixation se réalise sur platines : les pieds sont réglables en hauteur (chevilles à expansion fournies).
Livré démonté

Coloris au choix :



Plan de scellement :

