

AEROSOL A SECHAGE RAPIDE

Réf : FD101_

Peinture avec séchage accéléré. La remise en circulation peut s'effectuer dans l'heure suivante.

Idéal pour le balisage obligatoire des portes automatiques ou pour le traçage de places de parking.

Coloris : blanc, jaune ou noir.



■ **Descriptif Technique**

■ **Caractéristiques :**

- Type alkyde modifié avec solvant à séchage très rapide
- Aspect du film : mat / satiné
- Séchage 20°C et 60% d'hygrométrie :
 - o Au toucher : 10 minutes
 - o Circulable : 60 minutes
- Résistance à l'abrasion : bonne
- Résistance chimique.

■ **Application :**

- Utilisation en intérieur et en extérieur.
- Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et un taux d'hygrométrie > 60%.
- Appliquer la peinture sur fond sec, dépeussier, dégraisser et si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage).
- Manuellement ou l'aide de nos différents matériels de traçage.
- Rendement : environ 50 mètres par aérosol de 500 ml.
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation.

■ **Conditionnement et stockage :**

- Ne pas exposer à une température > 50 °C (Gaz propulseur : DME – dyméthyl ether)
- Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé entre 5° à 25°C.