

AEROSOL HAUTE PERFORMANCE

Réf : LF605_

Peinture très haute résistance à l'abrasion et longue durée de vie.

Coloris : blanc, jaune.



■ **Descriptif Technique**

■ **Caractéristiques :**

- Type ester époxy avec résine haut de gamme.
- Aspect du film : satiné / brillant
- Séchage : 20 °C et 60 % d'hygrométrie :
 - o Au toucher : 30 minutes
 - o Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Excellente
- Résistance chimique : Très bonne

■ **Application :**

- Utilisation en intérieur et extérieur
- Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et un taux d'hygrométrie > 60 %.
- Appliquer la peinture sur fond sec ; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage).
- Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage.
- Rendement : environ 75 mètres par aérosol de 750 ml
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation.

■ **Conditionnement et stockage :**

- Ne pas exposer à une température > 50 °C (Gaz propulseur : DME – dyméthyl ether)
- Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé entre 5° à 25°C.