

Rubans de masquage
Réf. R201E_

Le ruban de masquage 3M™ 201E est un ruban de masquage crêpé de couleur chamois enduit d'un adhésif caoutchouc réticulé

Caractéristiques produit :

- Robuste dans les cycles de cuisson à basse température (jusqu'à 80°C)
- Compatible avec les cuissons infrarouges et U.V
- Bonne résistance aux solvants et à l'humidité
- Un papier crêpé pour une meilleure conformabilité qui permet au produit de ne pas se déchirer même quand il est utilisé pour former des angles.
- Un support saturé pour une transformation facile en évitant le déchirement mais qui reste découpable à la main.
- Un adhésif caoutchouc avec une adhésion instantanée
- Un bon maintien qui résiste aux décollements et à l'ondulation ce qui réduit les réparations potentielles.
- Un traitement spécial qui permet un déroulement contrôlé et aide à réduire les déchets.
- Un produit fait uniquement pour les applications intérieures. Le ruban ne doit pas être exposé aux conditions extérieures ou au rayonnement solaire pendant une période prolongée. Le produit deviendrait alors difficile à retirer


Propriétés physiques :

| | |
|-----------------|--------------|
| Adhésif | Caoutchouc |
| Type de support | Papier Crêpé |
| Couleur | Chamois |

Performances :

| | |
|---|-------------------|
| Adhésion sur acier inoxydable AFERA 5001 | 7 N/25mm |
| Résistance à la traction AFERA 5004 | 85 N/25mm |
| Elongation à la rupture AFERA 5004 | 10 % |
| Epaisseur AFERA 5006 | 0.135 mm |
| Résistance à la température | 80°C pour 1 heure |

Conditions de stockage :

Stocker dans un endroit propre et sec. Le produit doit être stocké à une température entre 15°C et 25°C dans son emballage d'origine.

Durée de vie :

La durée de vie du produit est de 12 mois par rapport à la date de fabrication quand le produit est stocké dans les conditions décrites ci-dessus.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Distribué par **SIGNALS**

Tél : 05.46.30.66.00 Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr