

Combinés sonores et lumineux

Réf : **CN60LO** (orange) **CN60LR** (rouge), version LED 10-60 Vcc

Réf : **CN230XO** (orange) **CN230XR** (rouge), version Xénon LED 230 Vca

APPLICATIONS

Combinés recommandés pour les ambiances sonores bruyantes : ateliers, machines, chaînes de montage...

PUISSANCE LUMINEUSE :

Version Vcc - Feu LED

Version Vca - Feu Xénon 5 Joules

Signalisation sonore et lumineuse activables séparément ou simultanément.

Fréquence du feu : Version LED : clignotant ou fixe
Version Xénon : simple flash ou double flash

PUISSANCE SONORE : 110 dB à 1 mètre

Données variables en fonction du son sélectionné

TEMPERATURE D'UTILISATION : Version Vcc : de -25°C à +70°C
Version Vca : de -25°C à +55°C

SONS : 64 sons dont le son AFNOR NFS32001

Volume réglable par potentiomètre. Jusqu'à -20 dB maximum (sauf pour le son AFNOR)

MATIERE : Polycarbonate (ABS) résistant aux chocs - Finition Rouge
Couleur de verrine orange ou rouge.

POIDS : 1.2 Kg

DIMENSIONS : l. 166,3 x H. 213,5 x P. 149,5 mm

IP66

ALIMENTATION

10 à 60 Vcc

110-230 Vca

CONSOMMATION SIRENE

10 à 50 mA

40 mA

(Consommation variable selon son sélectionné)

ENTREE ET CABLAGE : 5 entrées pointées sur 2 faces

