Fiche technique : Vernis pour peinture photoluminescente

Réf. VERSPH

Vernis acrylique anti-UV pour peinture photoluminescente.

Caractéristiques:

Vernis acrylique solvanté à séchage rapide :
Densité : 1.00 environ
Viscosité de livraison: environ 50 secondes en coupe AFNOR 4
Aspect du film : Brillant (85 % de brillance à 60°)

Application :

Protège les surfaces métalliques de l'oxydation. Peut être appliqué sur certaines matières plastiques telles que le PVC.
Ne jaunit ni aux rayons UV, ni à la lumière diffuse. Très bonne résistance aux agents agressifs : sel marin, acides, alcalins...

Appliquer sur fond propre et sain, exempt de gras et de poussière.
Supports : métaux ferreux et non ferreux ainsi que certains plastiques (pour ce dernier, faire un essai au préalable).
Rendement moyen : environ 5 à 6 m²/Kg par couche (film sec 40 microns)
Séchage :

- Sec au toucher 60 minutes
- Manipulable en 12/24 h
- Recouvrable 4 à 5 heures (Hygrométrie 60% Température 20°C).
- Sec à cœur : 48/72 h

Application : Brosse, rouleau, airless
Dilution : 5 à 10 % environ

Température d'application : entre 5 et 30 °C
Hygrométrie maximum : 85% d'humidité

Pot de 1 kg